

Neue Produktausrichtung HENSOTHERM® Stahlbrandschutz-Beschichtungen 2017



Anwendung nach der europäischen Norm EN 13501-2

Produkt/e nicht mehr erhältlich	Anwendung	FWK	→ Produkt/e alternativ	Anwendung	FWK für Deutschland	Gebindegrößen
Dämmschichtbildner						
HENSOTHERM® 4 KS	Innenbereich	F 30 / F 60	→ HENSOTHERM® 410 KS	Innenbereich	R 30 / R 60	12,5 kg / 25 kg
			→ HENSOTHERM® 421 KS	Innenbereich	R 30 / R 60 / R 90	6 kg / 12,5 kg / 25 kg
HENSOTHERM® 3 KS INNEN	Innenbereich	F 30 / F 60	→ HENSOTHERM® 310 KS indoor	Innenbereich	R 30 / R 60	25 kg
HENSOTHERM® 3 KS AUSSEN	Außenbereich	F 30 / F 60	→ HENSOTHERM® 310 KS outdoor	Innen- und Außenbereich	R 30 / R 60	6 kg / 25 kg
HENSOTHERM® 3 KS F90 INNEN	Innenbereich	F 90	→ HENSOTHERM® 421 KS	Innenbereich	R 90	6 kg / 12,5 kg / 25 kg
HENSOTHERM® 3 KS F90 AUSSEN	Außenbereich	F 90	→ HENSOTHERM® 320 KS outdoor	Innen- und Außenbereich	R 90	10 kg / 25 kg
HENSOTHERM® 320 KS indoor	Innenbereich	R 90	→ HENSOTHERM® 421 KS	Innenbereich	R 90	6 kg / 12,5 kg / 25 kg
Grundbeschichtung / Korrosionsschutz						
HENSOGRUND AK Primer	Innen- und Außenbereich	-	→ HENSOGRUND 1K AK	Innen- und Außenbereich	-	6 kg / 13 kg
FWK: Feuerwiderstandsklasse/n Alle HENSOTHERM® Produkte sind auch als Reparaturspachtel [viskos] erhältlich. Gebindegröße: 6 kg						