

NEU!
C-FORM
+ WEICHSCHOTT



C-FORM Brandschutzaussparung mit HENSOMASTIK® Kombischott EI90 / EI120

Die C-FORM Brandschutzaussparung ist eine aus Beton im 3D-Druckverfahren hergestellte Fertigschalung, um den Brandschutz in Gebäuden zu gewährleisten.

- Feuchtigkeitsbeständige Ebene
- Ausschalung von Bauteilöffnungen entfällt auf der Baustelle
- Keine Absturzsicherung bei Zwei-Plattenschott notwendig
- Brandschutz schon beim Betonieren der Rohdecke vorgegeben
- Auch als Wandabschottung verwendbar
- Belegung gemäß ETA 20/1309 und Montagehandbuch
- Alternativ auch mit anderen Hensel Abschottungssystemen anwendbar

PRODUKTINFORMATIONEN

Die Vorteile der C-FORM beim Einbau

- Reduzierung der Arbeitszeit (Zuschnitt und Montagezeit)
- Reduzierung des Materials (Holz, Schalttafeln usw.)
- Keine Absturzsicherung mehr notwendig
- Passgenaue Lieferung der Elemente (Kein Vermessen bei der Aussparung)
- Brandschutz ist zu 70 % getätigt; bei Vergabe werden dadurch Kosten reduziert
- Weniger Probleme bei der Abnahme beim Brandschutz, da Abschottungen schon eingebaut und Abstände der Rohre schon beim Einbau eingehalten werden

Die Vorteile der C-FORM beim Belegen

- **Ausreichend Platz:** Bisher gab es häufig nicht genügend Platz für das nachträgliche, passgenaue, einsetzen der Mineralwollplatten, das machte das Einsetzen eines Weichschotts oft sehr kompliziert und zeitintensiv
- **Abschottungen bereits verbaut:** Installateure, Elektriker etc. müssen sich mit ihren Durchführungen an das Weichschott anpassen
- **Haftung:** Abstände, Medien etc. werden eingehalten, somit kein Haftungsthema

Hinweis: Diese Produktinformation soll Sie beraten. Sie ersetzt nicht die Angaben der hierfür zugrundeliegenden Europäischen Technischen Bewertung ETA 20/1309.



HENSOMASTIK® 5 KS Farbe



HENSOMASTIK® 5 KS SP (Spachtel)



HENSOMASTIK® 5 KS viskos



C-FORM Brandschutzaussparung



HENSOTHERM® Rohrmanschette



HENSOTHERM® 7 KS Gewebe



RUDOLF HENSEL GMBH
Lack- und Farbenfabrik

Lauenburger Landstraße 11
21039 Börnsen | Germany

Tel. +49 40 72 10 62-10
Fax +49 40 72 10 62-52

E-Mail: kontakt@rudolf-hensel.de
Internet: www.rudolf-hensel.de

Durchwahlnummern:
Auftragsannahme: -40

Technische Beratung /Verkauf
D/A/CH: -44 , International: -48

