

NEU

**HENSEL**

# HENSOTHERM® 310 KS rapid



## HENSOTHERM® 310 KS rapid Brandschutzbeschichtungssystem für Stahl

**Hinweis:** Aufgrund der neuen MW TB dürfen in Aufenthaltsräumen nur noch nach AgBB-Prüfkriterien emissionsbewertete Produkte eingesetzt werden. Unser emissionsbewertetes Produkt **HENSOTHERM® 310 KS rapid** ersetzt ab sofort das Produkt **HENSOTHERM® 310 KS indoor** im Innenbereich!

- Zugelassenes, lösemittelhaltiges System nach DIN EN 13501-2, **ETA 17/0853**
- **R 30: offene Profile bis U/A 474 m<sup>-1</sup> und geschlossene Profile bis U/A 319 m<sup>-1</sup>**
- **R 60: offene Profile bis U/A 264 m<sup>-1</sup> und geschlossene Profile bis U/A 174 m<sup>-1</sup>**
- Anwendung im Innen- und Außenbereich
- Emissionsbewertetes Produkt für den Innenbereich und zugelassen für die Verwendung in Aufenthaltsräumen
- Geeignet für Baustellen- und Werkstattbeschichtung, da schnell trocknend
- Verfügbare Gebindegrößen: 6 kg und 25 kg
- Zugelassene 1K-/2K-Überzugslacke nach RAL-, DB-, NCS-Farbtönen, individuellem Farbmuster getönt lieferbar
- Im trockenen Innenbereich ohne Kondensation kann auf den Überzugslack verzichtet werden

© Rudolf Hensel GmbH 12/17



## RUDOLF HENSEL GMBH

Lack- und Farbenfabrik

Lauenburger Landstraße 11  
21039 Börnsen | Germany

Tel. +49 (0) 40/72 10 62-10  
Fax +49 (0) 40/72 10 62-52

E-Mail: [info@rudolf-hensel.de](mailto:info@rudolf-hensel.de)  
Internet: [www.rudolf-hensel.de](http://www.rudolf-hensel.de)

