

LE\_GM2000\_DE\_V02\_02

# Leistungserklärung

gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011

# **HENSOTHERM® GM 2000**

## LE\_GM2000\_DE\_V02\_02

#### 1. Produkttyp

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps

#### 2. Typ

Chargen- oder Seriennummer oder ein anderes Kennzeichen zur Identifizierung des Bauproduktes gemäß Artikel 11 Absatz 4

# HENSOTHERM® GM 2000

Chargennummer siehe Verpackung

#### 3. Verwendungszweck

oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation des Herstellers.

Der HENSOTHERM® GM 2000 ist ein mineralischer Gipsmörtel, bestehend aus expandiertem Perlit (0 - 3 mm) und Fasern (6 -13 mm), der zur Bildung einer Brandschutzabschottung für einzelne oder mehrere Leitungen verwendet wird, um die Feuerwiderstandsfähigkeit von massiven Deckenkonstruktionen mit einer Mindestdicke von 150 mm und einer Mindestdichte von 650 kg/m³ vorübergehend oder dauerhaft wiederherzustellen, wenn diese mit Öffnungen versehen sind, die von Kabeln oder Rohren durchdrungen werden.

### 4. Name, eingetragener Handelsname

oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5 Rudolf Hensel GmbH Lack- und Farbenfabrik Lauenburger Landstraße 11 21039 Börnsen

#### 5. Kontaktanschrift

Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist. Nicht relevant (siehe 4)

#### 6. AVCP

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungserklärung (AVCP) des Bauprodukts gemäß CPR, Anhang V

#### System 1

#### 7. Notifizierte Stelle (hEN)

Im Falle der Leistungserklärung (DoP), die ein Bauprodukt betrifft, das von einer harmonisierten Norm erfasst ist

Nicht relevant

**RUDOLF HENSEL GMBH** 

Lack- und Farbenfabrik

ISO 9001

OD1

Seite 1 von 3



LE\_GM2000\_DE\_V02\_02

#### 8. Notifizierte Stelle (ETA)

Im Falle der Leistungserklärung (DoP), die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäisch Technische Bewertung (ETA) ausgestellt worden ist Europäisch Technische Bewertung ETA 22/0702 erstellt von ETA-Danmark A/S EAD 350454-00-1104, September 2017, wurde als Europäisches Bewertungsdokument (EAD) verwendet. Die technische Bewertungsstelle 0761 führt die Überwachung gemäß Annex V System 1 durch und hat die EG-Konformitätserklärung 0761-CPR-1214 erstellt.

9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Leistung		
Feuerwiderstand	Siehe ETA 22/07	Siehe ETA 22/0702		EN 13501-2
Brandverhalten	Klasse A1			EN 13501-1
Abgabe gefährlicher Stoffe	Die Produktspezifikationen wurden mit Anhang			
	XVII von REACH und der ECHA-Kandidaten-			
	liste besonders besorgniserregender Stoffe			
	verglichen und es wurde festgestellt, dass			
	keine gefährlichen Stoffe über den			
	Grenzwerten enthalten sind.			
	Grenzwerten entriaten sina.			
		Nach 3 Tagen [mg/m³]	Nach 28 Tagen [mg/m³]	
	SVOC	<0,005	<0,005	
	VOC	< 0,150	< 0,005	
Dauerhaftigkeit	Typ Y <sub>1</sub>			EAD 350454-00-1104
	Typ Y <sub>2</sub>			
	Typ Z₁			
	Typ Z <sub>2</sub>			
	''			

**10.** Die Leistung des Produkts gemäß Nummer 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß Nummer 4.

**RUDOLF HENSEL GMBH** 

Lack- und Farbenfabrik



LE\_GM2000\_DE\_V02\_02

#### **Hinweis:**

Neben den Bewertungen der Leistungserklärung sind die technischen Datenblätter und Sicherheitsdatenblätter für unsere HENSOTHERM®- und HENSOMASTIK®-Produkte integrale Bestandteile der Leistungserklärung und stehen als pdf-Download auf www.rudolf-hensel.de zur Verfügung. Für Rückfragen zu unseren Produkten wenden Sie sich bitte telefonisch an die Technische Beratung unter (040) 721062-44.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers:

Börnsen, den 27.05.2025

**Volker Thewes** Geschäftsführer

ppa. Anja Peter (Dipl.-Ing. FH) Technische Leitung

Die vorstehenden Informationen entsprechen dem letzten Stand unserer technischen Prüfungen und Erfahrungen bei der Verwendung dieses Produktes. Der Käufer/Anwender ist dadurch nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Materialien in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fachgerecht zu prüfen. Aus der Verwendung dieses Produktes zu anderen Zwecken oder in anderer als der hier beschriebenen Weise ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung, können aus dadurch entstandenen Schäden keine rechtlichen Ansprüche gegen uns erhoben werden. Da wir keinen Einfluss auf die Objektbedingungen und die unterschiedlichen Faktoren haben, die die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Informationen, noch aus einer mündlichen Beratung durch einen unserer Mitarbeiter begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Es gilt das jeweils aktuelle Technische Merkblatt, anzufordern bei der Rudolf Hensel GmbH oder herunter zu laden unter www.rudolf-hensel.de. © Rudolf Hensel GmbH

RUDOLF HENSEL GMBH

Lack- und Farbenfabrik

Seite 3 von 3