


## Profile / Profilabmessungen

IPN	Wandstärke	t	80	42	5,9	6,8	7,7	8,6	9,5	10,4	11,3	12,2	13,1	14,1	15,2	16,2	17,3	18,3	19,5	20,5	21,6	23,0	24,3	25,6	27,0	30,0	32,4
	Flanschbreite	b	42	50	58	66	74	82	90	98	106	113	119	125	131	137	143	149	155	163	170	178	185	200	215	232	250
	Steghöhe	h	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	425	450	475	500	550	600	650	700
Profilbezeichnung IPN			80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	425	450	475	500	550	600	650	700
U/A (4-seitig)			402	349	309	276	252	229	212	196	183	170	158	149	140	133	125	119	113	107	101	95	91	85	76		

IPE	Wandstärke	t	80	46	5,2	5,7	6,3	6,9	7,4	8,0	8,5	9,2	9,8	10,2	10,7	11,5	12,7	13,5	14,6	16,0	17,2	19,0				
	Flanschbreite	b	46	55	64	73	82	91	100	110	120	135	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240				
	Steghöhe	h	80	100	120	140	160	180	200	220	240	270	300	330	360	400	450	500	550	600	650	700				
Profilbezeichnung IPE			80	100	120	140	160	180	200	220	240	270	300	330	360	400	450	500	550	600	650	700				
U/A (4-seitig)			429	388	360	336	310	292	269	254	236	227	215	200	186	174	162	150	140	129						



HE-A	Wandstärke	t	100	120	8,0	8,5	9,0	9,5	10,0	11,0	12,0	12,5	13,0	14,0	15,5	16,5	17,5	19,0	21,0	23,0	24,0	25,0	25,0	26,0	27,0	28,0	30,0	31,0
	Flanschbreite	b	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	310	330	350	370	390	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590
	Steghöhe	h	96	114	133	152	171	190	210	230	250	270	290	310	330	350	370	390	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590
Profilbezeichnung HE-A (IPBI)			100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	310	330	350	370	390	410	430	450	470	490	510	530	550	570	590
U/A (4-seitig)			265	264	253	234	225	212	196	178	164	154	142	135	128	120	113	107	104	102	100	96	94	91	89	89	89	89

HE-B	Wandstärke	t	100	120	10,0	11,0	12,0	13,0	14,0	15,0	16,0	17,5	18,0	19,0	20,5	21,5	22,5	24,0	26,0	28,0	29,0	30,0	30,0	31,0	32,0	33,0	35,0	36,0
	Flanschbreite	b	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
	Steghöhe	h	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
Profilbezeichnung HE-B (IPB)			100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	340	360	380	400	420	440	460	480	500	520	540	560	580	600
U/A (4-seitig)			218	202	187	169	159	147	140	130	127	124	116	110	106	102	97	93	89	87	86	85	82	81	78	78	78	78

HE-M	Wandstärke	t	106	126	20,0	21,0	22,0	23,0	24,0	25,0	26,0	32,5	33,0	39,0	29,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0
	Flanschbreite	b	106	126	146	166	186	206	226	248	268	288	310	320	359	377	395	432	478	524	572	620	668	716	814	910	1008	302
	Steghöhe	h	120	140	160	180	200	220	240	270	290	310	340	320	359	377	395	432	478	524	572	620	668	716	814	910	1008	302
Profilbezeichnung HE-M (IPBv)			100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	320	359	377	395	432	478	524	572	620	668	716	814	910	1008	302
U/A (4-seitig)			116	111	106	100	96	92	89	73	71	70	60	79	60	60	61	61	63	63	64	65	66	67	68	69	70	70

© Rudolf Hensel GmbH 12/17

## RUDOLF HENSEL GMBH

Lack- und Farbenfabrik

Lauenburger Landstraße 11  
21039 Börnsen | Germany

Tel. +49 (0) 40/72 10 62-10  
Fax +49 (0) 40/72 10 62-52

E-Mail: info@rudolf-hensel.de  
Internet: www.rudolf-hensel.de

